

CL-01P başlambası

-grup 1 M1 kategori ile Ma koruma sınıfına sahiptir.metan ve /veya kömür tozu patlama riskinin yüksek olduğu yerlerde kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Patlama riski olan atmosferlerde kullanılır.patlamaya ve kıvılcım oluşturmayı karşı korumalı olarak tasarlanmıştır. Bakım gerektirmez. Bakım gerektirmeyen şarj ,kolay çalışma , kullanım ve farklı çalışma ortamlarında mükemmel aydınlatma sağlar.



TEKNİK VERİLER

Ağırlık :	0,25 kg
Pilin anma gerilimi	3,7 (li-ion)
Batarya ömrü	500 çevrim saat
Yanma ışık şiddeti zamanı	
Ana ışık - kaynağı full yanma süresi	min 10 saat /2300 lx
Ana ışık kaynağı kademeli olarak %10 dan %90 a azaldığında	240 saat
Yardımcı ışık kaynağı	min 70 saat/3 lx
Çalışma sıcaklığı	-20 C ile +40 C
Patlamaya karşı koruma işareti	M1 Ex ia I Ma IEC 60079-35-1
Bataryanın 1 saatte amper kapasitesi	2.1 Ah
Işık kaynağı	ana ve yardımcı devre ışığı
Işık kaynağı sayısı	3 veya opsiyonel
Işık süresi	100.000 saat
Koruma seviyesi	IP 65
Şarj süresi	6 saat
Atex direktifi	94/9/WE (ATEX) i 2004/108/WE (EMC)

