

KA-60 tip Acil Kaçış Oksijenli Ferdi Kurtarıcı Maske

KA -60 tipi oksijenli kaçış aparatı oksijen içeriği yeterli olmayan alanlardan ,tehlikeli alanlardan , zehirli ve zararlı gazlardan kaçış amacıyla dizayn edilmiştir.KA-60 cihazı özellikle yer altı madenleri ve tehlikeli alanların mevcut olduğu endüstriyel sektörlerde kulamım için tasarlanmıştır.KA -60 metan patlama riski olan veya metan riski olmayan tüm yer altı maden işletmelerinde kullanılır.

- Tehlikeli alanlardan kaçış sağlayan 60 dakikalık ve tek kullanımlık cihazdır.
 - Bekleme pozisyonunda 180 dakikanın üzerinde
 - servis süresince hiçbir bakım gerektirmez
 - KA-60 oksijenli ferdi maske nem göstergesi ile donatılmıştır.
 - solunum havasının sıcaklığını azaltan ısı değiştirici ile donatılmıştır.
 - kullanıcıyı eğitmek amacıyla TKA-60 tip eğitim maskesi ile birlikte verilecektir.
 - servise verildiği andan itibaren kullanım süresi 5 yıldır
 - omuz veya sırtta asılarak taşınabilmektedir.
- 1437 ▪EC-Certyficate: 235/E-037/2008



Uygunluk standardı

PN-EN 13794:2005 (EN 13794:200- EN 13794 standardına sahiptir.

260 x 220 x 140 mm –ölçüler : 260 x 220 x 140 mm

- Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 10 yıldır.
- maskenin ağırlığı 3,5 kg dır.
- 35 lt7dakikada kullanım süresi minimum 60 dakika , 10 lt/dakikada kullanım süresi minimum 180 dakikadır.
- kullanım sıcaklığı -5 4 50 santigrat derecedir.
- kullanım sırasındaki relatif nem 100% dür
- Marking „K”: Self- contained closed circuit oxygen breathing apparatus, oxygen generating type (KO2)
- Marking „S”: Apparatus complies with the enclosure A to EN 13794:2002 -13794 :2002 –S tipi A koruma ile uyumludur.
- Housing temperature in the area of contact with the user’s body:
- EC-Certyficate: 235/E-037/2008

